

## Inoxplus

“zeer geruisarm”



Inoxplus meertraps zelfaanzuigende centrifugaalpomp met 3, 4 of 5 waaiers. Zeer geruisarme werking. Deze geruisarme werking haalt de pomp uit de ingebouwde rendementsklep. De pomp is zeer geschikt als beregeningspomp of

hydrofoorpomp. Uitermate geschikt om in combinatie met de pumpcontrol (zie blz. 8.1) te dienen als voedingspomp in regenwaterhergebruik (zie hoofdstuk 3).

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT												GEWICHT
	KW	HP		L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
230 V	KW	HP	1 Ph	M <sup>3</sup> /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	KG
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
INOXPLUS 230	800	1,1	3,7		36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	0	8,7
INOXPLUS 240	1000	1,4	4,5		48	44	40	36	33	29	25	20	15	8	0	10,7
INOXPLUS 250	1250	1,7	5,5		60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	0	12,3

### Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.  
Mechanische asafdichting.  
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.  
RVS as en kunststof waaier.  
Aansluitingen: 1" binnendraad.

Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.  
Beschermingsklasse: IP44.  
Zuigt aan tot diepte van 8 meter.  
Zeer geruisloos, zeker in combinatie met een muurconsole (optie).